

 <b>Características</b>	 <b>Características</b>	<b>700 - 4 SOLDAS</b>	
Velocidade até	<i>Velocidad hasta</i>		55 cpm ou 60 m/min
Largura útil de solda	<i>Ancho útil del sello</i>	mm	700
Diâmetro máximo da bobina	<i>Diámetro máximo de la bobina</i>	mm	1000
Largura máxima da bobina	<i>Ancho máximo de la bobina</i>	mm	1500
Comprimento dos sacos (min. /máx.)	<i>Largo de las bolsas (min./máx.)</i>	mm	150 / 1000
Largura para confecção da embalagem 4 soldas, com o uso do pré selador e com sanfona máxima de 100 mm	<i>Ancho para fabricación de embalaje 4 sellos com uso del pre sellador y con fuelle máximo hasta 100mm</i>	mm	180 / 600
Espessura mínima e máxima do filme	<i>Espesor mínimo y máximo de la película</i>	mm	0,07/ 0,20
Comprimento total do conjunto	<i>Extensión total del conjunto</i>	mm	15600
Largura máxima do conjunto	<i>Ancho máximo del conjunto</i>	mm	3000
Altura máxima do conjunto	<i>Altura máxima del conjunto</i>	mm	2700
Consumo de ar a 6Kg/cm <sup>2</sup> (aprox.)	<i>Consumo de aire a 6 Kg/cm<sup>2</sup> (aprox.)</i>	l/min	900
Temperatura da água de resfriamento (min.máx.) (2)	<i>Temperatura del agua de resfriamiento (min./máx.) (2)</i>	°C	18/24
Potência elétrica instalada	<i>Potencia eléctrica instalada</i>	kVA	30