

 Características		 Características		700	850
Velocidade até	<i>Velocidad hasta</i>			250 cpm ou 125 m/min.	
Largura útil de solda	<i>Ancho útil del sello</i>	mm		700	850
Diâmetro e largura da bobina (máx.)	<i>Diámetro y ancho de la bobina (máx.)</i>	mm		700 / 1000	700 / 1200
Comprimento dos sacos (min./máx.) (2)	<i>Largo de las bolsas (min./máx.) (2)</i>	mm		350 / 800	350 / 800
Espessura do filme em PEAD (min./máx. - total) (2)	<i>Espesor de la película en PEAD (min./máx. - total) (2)</i>	mm		0,016 / 0,08	0,016 / 0,08
Espessura do filme em PEBD (min./máx.) (2)	<i>Espesor de la película en PEBD (min./máx.) (2)</i>	mm		0,02 / 0,20	0,02 / 0,20
Comprimento x largura x altura do conjunto (máx.)	<i>Extensión x ancho x altura del conjunto (máx.)</i>	mm		9200 / 1800 / 2250	9200 / 2000 / 2250
Consumo de ar a 6Kg/cm ² (aprox.)	<i>Consumo de aire a 6 Kg/cm² (aprox.)</i>	l/min		800	900
Temperatura da água de resfriamento (min./máx.) (3)	<i>Temperatura del agua de resfriamiento (min./máx.) (3)</i>	°C		20 / 25	20 / 25
Potência elétrica instalada	<i>Potencia eléctrica instalada</i>	kVA		35	37