

|  Características |  Características | | 1100/CS |
|---|--|-------|--------------------|
| Velocidade até | <i>Velocidad hasta</i> | | 100 cpm ou 60m/min |
| Largura útil de solda | <i>Ancho útil del sello</i> | mm | 950 |
| Diâmetro máximo da bobina | <i>Diámetro máximo de la bobina</i> | mm | 1000 |
| Largura máxima da bobina | <i>Ancho máximo de la bobina</i> | mm | 1400 |
| Comprimento mínimo e máximo da embalagem (2) | <i>Extensión máximo y mínimo del embalaje (2)</i> | mm | 250 / 700 |
| Largura mínima e máxima da embalagem (2) | <i>Ancho máximo y mínimo del embalaje (2)</i> | mm | 250 / 700 |
| Espessura mínima e máxima do filme (2) | <i>Espesor mínimo y máximo de la película (2)</i> | mm | 0,04 / 0,10 |
| Comprimento total do conjunto | <i>Extensión total del conjunto</i> | mm | 10350 |
| Largura máxima do conjunto | <i>Ancho máximo del conjunto</i> | mm | 3300 |
| Altura máxima do conjunto | <i>Altura máxima del conjunto</i> | mm | 2000 |
| Peso aproximado - sem embalagem | <i>Peso aproximado - sin embalaje</i> | Kg | 2700 |
| Consumo de ar a 6Kg/cm ² (aprox.) | <i>Consumo de aire a 6 Kg/cm² (aprox.)</i> | l/min | 900 |
| Temperatura da água de resfriamento (min./máx.) (3) | <i>Temperatura del agua de resfriamiento (min./máx.) (3)</i> | °C | 18 / 24 |
| Potência elétrica instalada | <i>Potencia eléctrica instalada</i> | kVA | 19 |