



|  Características |  Características | | 1100 / SF | 1300 / SF | 1700 / SF | 2000 / SF |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Velocidade até | <i>Velocidad hasta</i> | | 150 cpm ou 100 m/min. | 150 cpm ou 115 m/min. | 150 cpm ou 115 m/min. | 150 cpm ou 115 m/min. |
| Largura útil de solda | <i>Ancho útil del sello</i> | mm | 1100 | 1300 | 1700 | 2000 |
| Diâmetro e largura da bobina (máx.) | <i>Diámetro y ancho de la bobina (máx.)</i> | mm | 700 / 1100 | 700 / 1300 | 700 / 1700 | 700 / 2000 |
| Comprimento dos sacos (min./ máx.) (2) | <i>Largo de las bolsas (min./máx.) (2)</i> | mm | 400 / 3000 | 400 / 3000 | 400 / 3000 | 400 / 3000 |
| Espessura do filme em PEAD (min./ máx. - total) (2) | <i>Espesor de la película en PEAD (min./ máx. - total) (2)</i> | mm | 0,06 / 0,016 | 0,06 / 0,016 | 0,06 / 0,016 | 0,06 / 0,016 |
| Espessura do filme em PEBD (min./ máx.) (2) | <i>Espesor de la película en PEBD (min./ máx.) (2)</i> | mm | 0,02 / 0,20 | 0,02 / 0,20 | 0,02 / 0,20 | 0,02 / 0,20 |
| Comprimento x largura x altura do conjunto (máx.) | <i>Extensión x ancho x altura del conjunto (máx.)</i> | mm | 7400 / 2200 / 1600 | 7400 / 2400 / 1600 | 7400 / 2800 / 1600 | 7400 / 3100 / 1600 |
| Consumo de ar a 6Kg/cm ² (aprox.) | <i>Consumo de aire a 6 Kg/cm² (aprox.)</i> | l/min | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Temperatura da água de resfriamen- to (min./máx.) (3) | <i>Temperatura del agua de resfriamen- to (min./máx.) (3)</i> | °C | 20 / 25 | 20 / 25 | 20 / 25 | 20 / 25 |
| Potência elétrica instalada | <i>Potencia eléctrica instalada</i> | kVA | 32 | 32 | 36 | 36 |