

 Características		 Características		1100	1400
Velocidade até	<i>Velocidad hasta</i>			220 cpm ou 65 m/min	
Largura útil de solda	<i>Ancho útil del sello</i>	mm		1100 / 2 x 550	1400 / 2x700
Diâmetro e largura da bobina (máx.)	<i>Diámetro y ancho de la bobina (máx.)</i>	mm		700 / 1100	700 / 1400
Comprimento dos sacos (min.) (2)	<i>Largo de las bolsas (min.) (2)</i>	mm		80	80
Espessura do filme para solda lateral (min./máx.) (2)	<i>Espesor de la película para sello lateral (min./máx.) (2)</i>	mm		0,015 / 0,12	0,015 / 0,12
Espessura do filme para solda beira/fundo (min./máx.) (2)	<i>Espesor de la película para sello doble fondo (min./máx.) (2)</i>	mm		0,06 / 0,60	0,06 / 0,60
Comprimento x largura x altura do conjunto (máx.)	<i>Extensión x ancho x altura del conjunto (máx.)</i>	mm		7200 / 2700 / 1615	7200 / 3000 / 1615
Consumo de ar a 6Kg/cm ² (aprox.)	<i>Consumo de aire a 6 Kg/cm² (aprox.)</i>	l/min		500	500
Temperatura da água de resfriamento (min./máx.) (3)	<i>Temperatura del agua de resfriamiento (min./máx.) (3)</i>	°C		20 / 35	20 / 35
Potência elétrica instalada	<i>Potencia eléctrica instalada</i>	kVA		22	33