

 <b>Características</b>		 <b>Características</b>		<b>700</b>	<b>1100</b>
Velocidade até	<i>Velocidad hasta</i>			300 cpm ou 65 m/min.	
Largura útil de solda	<i>Ancho útil del sello</i>	mm		700	1100
Diâmetro e largura da bobina (máx.)	<i>Diámetro y ancho de la bobina (máx.)</i>	mm		700 / 700	700 / 1100
Comprimento dos sacos (min.) (2)	<i>Largo de las bolsas (min.) (2)</i>	mm		80	80
Espessura do filme para solda lateral (min./máx.) (2)	<i>Espesor de la película para sello lateral (min./máx.) (2)</i>	mm		0,015 / 0,12	0,015 / 0,12
Espessura do filme para solda beira/fundo (min./máx.) (2)	<i>Espesor de la película para sello doble fondo (min./máx.) (2)</i>	mm		0,06 / 0,60	0,06 / 0,60
Comprimento x largura x altura do conjunto (máx.)	<i>Extensión x ancho x altura del conjunto (máx.)</i>	mm		6200 / 1600 / 1600	6200 / 2000 / 1600
Consumo de ar a 6Kg/cm <sup>2</sup> (aprox.)	<i>Consumo de aire a 6 Kg/cm<sup>2</sup> (aprox.)</i>	l/min		400	500
Temperatura da água de resfriamento (min./ máx.) (3)	<i>Temperatura del agua de resfriamiento (min./máx.) (3)</i>	°C		20 / 25	20 / 25
Potência elétrica instalada	<i>Potencia eléctrica instalada</i>	kVA		15	19