

 Características		 Características		1300 / E
Velocidade até		<i>Velocidad hasta</i>		220cpm ou 110m/min.
Largura útil de solda		<i>Ancho útil del sello</i>	mm	1300
Diâmetro e largura da bobina (máx.)		<i>Diámetro y ancho de la bobina (máx.)</i>	mm	900 / 1300
Comprimento dos sacos (min./máx.) (2)		<i>Largo de las bolsas (min./máx.) (2)</i>	mm	250 / 800
Espessura do filme em PEAD (min./máx. - total) (2)		<i>Espesor de la película en PEAD (min./máx. - total) (2)</i>	mm	0,016 / 0,03
Espessura do filme em PEBD (min./máx.) (2)		<i>Espesor de la película en PEBD (min./máx.) (2)</i>	mm	0,02 / 0,20
Comprimento x largura x altura do conjunto (máx.)		<i>Extensión x ancho x altura del conjunto (máx.)</i>	mm	9000 / 2400 / 1900
Consumo de ar a 6Kg/cm ² (aprox.)		<i>Consumo de aire a 6 Kg/cm² (aprox.)</i>	l/min	1150
Temperatura da água de resfriamento (min./máx.) (3)		<i>Temperatura del agua de resfriamiento (min./máx.) (3)</i>	°C	20 / 25
Potência elétrica instalada		<i>Potencia eléctrica instalada</i>	kVA	30